

**Motorový olej STIHL HP Ultra  
pro přípravu palivové směsi**

Návod k použití

0781 319 8060 0,1 litru  
0781 319 8061 1,0 litr s odm.

Váš prodejce:

# Motorový olej STIHL HP Ultra pro přípravu palivové směsi

Vysokovýkonný plně syntetický motorový olej pro vzduchem chlazené dvojtaktní motory, motory STIHL 2-mix a STIHL 4-mix.

## Vlastnosti:

- klasifikace ISO L-EGB a JASO FB
- je mísitelný se všemi značkovými motorovými oleji stejné specifikace
- vyznačuje se vynikající kinematickou viskozitou a vysokým stupněm ochrany proti opotřebení i za velmi nízkých teplot
- důrazně redukováný sklon ke karbonizaci spalovacího prostoru
- dobré samosměšovací vlastnosti
- je kompatibilní se slitinami lehkých kovů, plasty, laky, pryžemi a elastomery
- barva směsi s benzínem Natural 95 je zelená
- velmi nízký obsah síry
- biologická odbouratelnost více než 80% v časovém úseku 21 dnů dle CEC-L-33-T-82

## Použití:

- vhodný pro všechny oblasti použití vzduchem chlazených 2-t motorů
- firmou STIHL doporučen pro mazání 2-t motorů STIHL a motorů STIHL 2-mix
- firmou STIHL zvláště doporučen pro mazání motorů STIHL 4-mix
- olej je určen i pro použití v motorech s katalyzátorem výfukových spalin

## Směšovací poměr:

1:50 tj. 1 litr motorového oleje na 50 litrů benzínu

## Návod k použití

### Příklady mísících poměrů:

Olej STIHL HP Ultra (litry)	0,06	0,1	0,2	0,3	0,4
Benzín (litry)	3,0	5,0	10,0	15,0	20,0

### Velikost balení:

- 0,1 litru 0781 319 8060
- 1,0 litr s odm. 0781 319 8061

### Důležité upozornění:

- palivovou směs připravujte a uchovávejte jen v nádobách k tomu určených
- z důvodu rychlejšího stárnutí bezolovnatých benzínů neskladujte velké zásoby směsi
- skladovatelnost připravené směsi cca 3 měsíce
- delší dobu skladovanou směs před natankováním do palivové nádrže stroje řádně protřepat
- bezpečnostní list je k dispozici na [www.stihl.cz](http://www.stihl.cz) v kapitole Know How.
- použité obaly od oleje odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu
- zbytky oleje nebo starou palivovou směs likvidujte jako nebezpečný odpad prostřednictvím oprávněných firem
- olej je hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti
- neodborná manipulace poškozuje a znečišťuje životní prostředí
- může dráždit pokožku, dodržujte zásady osobní hygieny
- chraňte před přímým slunečním svitem a skladujte při teplotách do 40°C

Dovozce do ČR:

**Andreas STIHL, spol. s r. o.**  
Chrlická 753  
664 42 Modřice